FS-Lärmschutzkörbe®, Jurakalk beige

Systemeigenschaften

Werkseitig befülltes, optimal verdichtetes CE*-geprüftes Steinkorbsystem* mit integriertem Absorbersystem

- Füllung: Jurakalk beige Ø 60-140 mm (Typ7), Ø 40-60 mm (Typ10 Plus)
- umlaufender Fugenverschluss an allen Stoss- und Setzfugen mit Fugendichtband
- feuerverzinktes punktgeschweisstes 6/6/6 mm- bzw. 6/5/6 mm-Doppelstabgitter/Stabgitter
- Maschenweite: 50 x 200 mm (Typ 7), 25 x 200 mm (Typ 10 Plus)
- Feuerverzinkung gemäss EN ISO 12944. Mindestkorrosionsschutzdauer ca. 55 Jahre



		Preis Typ 7	Preis Typ 10 Plus
Abmessungen LxTxH	Gewicht je Korb	leichtabsorbierend	hochabsorbierend
100 x 50 x 100 cm	ca. 800 kg	394.—/Stk.	_
200 x 50 x 100 cm	ca. 1 600 kg	568.—/Stk.	_
100 x 76 x 100 cm	ca. 1200 kg	491.—/Stk.	656.—/Stk.
100 x 76 x 120 cm	ca. 1 440 kg	561.—/Stk.	741.—/Stk.
100 x 76 x 140 cm	ca. 1 680 kg	592.—/Stk.	825.—/Stk.
200 x 76 x 100 cm	ca. 2400 kg	742.—/Stk.	1 063.—/Stk.
200 x 76 x 120 cm	ca. 2880 kg	904.—/Stk.	1 228.—/Stk.
200 x 76 x 140 cm	ca. 3360 kg	996.—/Stk.	1 375.—/Stk.
100 x 100 x 100 cm	ca. 1 600 kg	482.—/Stk.	716.—/Stk.
100 x 100 x 120 cm	ca. 1 920 kg	592.—/Stk.	811.—/Stk.
100 x 100 x 140 cm	ca. 2240 kg	641.—/Stk.	902.—/Stk.
200 x 100 x 100 cm	ca. 3 200 kg	734.—/Stk.	1164.—/Stk.
200 x 100 x 120 cm	ca. 3840 kg	938.—/Stk.	1333.—/Stk.
200 x 100 x 140 cm	ca. 4480 kg	1036.—/Stk.	1 433.—/Stk.

Typ 7 leichtabsorbierend











«sehr gut»

Gruppe A1

α_w - 0,8

Typ 10 Plus hochabsorbierend



Schallabsorption Schalldämmung «gering» «sehr gut» Gruppe A3 Gruppe B3 - 0,45 DL_R - 29 dB - 3 dB - 31 dB

Schalldämmung

Lärm Schallabsorption

- * Die Leistungserklärungen CE 1488/19 & ETA-19/0451 können bei Bedarf ausgehändigt werden.
- * EMPA-geprüfte FS-Lärmschutzsteinkorb-Typen. Details siehe Website http://laermschutz-steinkorb.ch/de/produkt





«sehr gut»

Gruppe B3

 DL_R - 28 dB

- 32 dB

Lärmschutzwand, Füllung Jurakalk beige

FS-Lärmschutzkörbe®, Schwarzwald Granit grau-braun-rot

Systemeigenschaften

Werkseitig befülltes, optimal verdichtetes CE*-geprüftes Steinkorbsystem* mit integriertem Absorbersystem

- Füllung: Schwarzwald grau-rot \emptyset 60 120 mm (Typ 7), \emptyset 40 60 mm (Typ 10 Plus)
- umlaufender Fugenverschluss an allen Stoss- und Setzfugen mit Fugendichtband
- feuerverzinktes punktgeschweisstes 6 / 6 / 6 mm- bzw. 6 / 5 / 6 mm-Doppelstabgitter/Stabgitter
- Maschenweite: 50 x 200 mm (Typ 7), 25 x 200 mm (Typ 10 Plus)
- Feuerverzinkung gemäss EN ISO 12944. Mindestkorrosionsschutzdauer ca. 55 Jahre



Abmessungen LxTxH	Gewicht je Korb	Preis Typ 7 leichtabsorbierend	Preis Typ 10 Plus hochabsorbierend
100 x 50 x 100 cm	ca. 800 kg	442.—/Stk.	-
200 x 50 x 100 cm	ca. 1 600 kg	664.—/Stk.	_
100 x 76 x 100 cm	ca. 1 200 kg	587.—/Stk.	729.—/Stk.
100 x 76 x 120 cm	ca. 1 440 kg	646.—/Stk.	830.—/Stk.
100 x 76 x 140 cm	ca. 1 680 kg	695.—/Stk.	929.—/Stk.
200 x 76 x 100 cm	ca. 2400 kg	886.—/Stk.	1211.—/Stk.
200 x 76 x 120 cm	ca. 2880 kg	1 078.—/Stk.	1 406.—/Stk.
200 x 76 x 140 cm	ca. 3360 kg	1 199.—/Stk.	1 580.—/Stk.
100 x 100 x 100 cm	ca. 1 600 kg	578.—/Stk.	814.—/Stk.
100 x 100 x 120 cm	ca. 1 920 kg	708.—/Stk.	930.—/Stk.
100 x 100 x 140 cm	ca. 2240 kg	779.—/Stk.	1043.—/Stk.
200 x 100 x 100 cm	ca. 3 200 kg	925.—/Stk.	1 360.—/Stk.
200 x 100 x 120 cm	ca. 3 840 kg	1 170.—/Stk.	1570.—/Stk.
200 x 100 x 140 cm	ca. 4480 kg	1306.—/Stk.	1768.—/Stk.

TVP 7 leichtabsorbierend









Schallabsorption

- 9 dB

«sehr gut»

Gruppe A1

α_w - 0,8

Typ 10 Plus hochabsorbierend

Schalldämmung

«sehr gut»

Gruppe B3

DL_R - 28 dB

- 32 dB



Schallabsorption Schalldämmung «gering» «sehr gut» Gruppe A3 Gruppe B3 DL_R - 29 dB $\alpha_{\rm w}$ - 0,45

Schallabsorption Lärm

- 3 dB



- 31 dB

- * Die Leistungserklärungen CE 1488/19 & ETA-19/0451 können bei Bedarf ausgehändigt werden.
- * EMPA-geprüfte FS-Lärmschutzsteinkorb-Typen. Details siehe Website http://laermschutz-steinkorb.ch/de/produkt



FS-Lärmschutzkörbe® Alpenkalk schwarz-weiss

Systemeigenschaften

Werkseitig befülltes, optimal verdichtetes CE*-geprüftes Steinkorbsystem* mit integriertem Absorbersystem

- Füllung: Alpenkalk schwarz-weiss \emptyset 80 120 mm (Typ 7), \emptyset 30 60 mm (Typ 10 Plus)
- umlaufender Fugenverschluss an allen Stoss- und Setzfugen mit Fugendichtband
- feuerverzinktes punktgeschweisstes 6/6/6 mm- bzw. 6/5/6 mm-Doppelstabgitter/Stabgitter
- Maschenweite: 50 x 200 mm (Typ 7), 25 x 200 mm (Typ 10 Plus)
- Feuerverzinkung gemäss EN ISO 12944. Mindestkorrosionsschutzdauer ca. 55 Jahre



Abmessungen LxTxH	Gewicht je Korb	Preis Typ 7 leichtabsorbierend	Preis Typ 10 Plus hochabsorbierend
100 x 50 x 100 cm	ca. 800 kg	473.—/Stk.	_
200 x 50 x 100 cm	ca. 1 600 kg	726.—/Stk.	_
100 x 76 x 100 cm	ca. 1 200 kg	649.—/Stk.	776.—/Stk.
100 x 76 x 120 cm	ca. 1 440 kg	703.—/Stk.	888.—/Stk.
100 x 76 x 140 cm	ca. 1 680 kg	760.—/Stk.	996.—/Stk.
200 x 76 x 100 cm	ca. 2 400 kg	978.—/Stk.	1 305.—/Stk.
200 x 76 x 120 cm	ca. 2880 kg	1 189.—/Stk.	1 520.—/Stk.
200 x 76 x 140 cm	ca. 3 360 kg	1 329.—/Stk.	1717.—/Stk.
100 x 100 x 100 cm	ca. 1 600 kg	639.—/Stk.	877.—/Stk.
100 x 100 x 120 cm	ca. 1 920 kg	784.—/Stk.	1 007.—/Stk.
100 x 100 x 140 cm	ca. 2240 kg	866.—/Stk.	1134.—/Stk.
200 x 100 x 100 cm	ca. 3 200 kg	1 048.—/Stk.	1 487.—/Stk.
200 x 100 x 120 cm	ca. 3840 kg	1 317.—/Stk.	1722.—/Stk.
200 x 100 x 140 cm	ca. 4480 kg	1 479.—/Stk.	1944.—/Stk.

Typ 7 leichtabsorbierend









«sehr gut»

Gruppe A1

α_w - 0,8

Typ 10 Plus hochabsorbierend

«sehr gut»

Gruppe B3

DL_R - 28 dB



Schallabsorption Schalldämmung «gering» «sehr gut» Gruppe A3 Gruppe B3 - 29 dB - 31 dB

Schalldämmung

Schallabsorption

- * Die Leistungserklärungen CE 1488/19 & ETA-19/0451 können bei Bedarf ausgehändigt werden.
- * EMPA-geprüfte FS-Lärmschutzsteinkorb-Typen. Details siehe Website http://laermschutz-steinkorb.ch/de/produkt



FS-Lärmschutzkörbe®, Alpenkalk grau

Systemeigenschaften

Werkseitig befülltes, optimal verdichtetes CE*-geprüftes Steinkorbsystem* mit integriertem Absorbersystem

- Füllung: Alpenkalk grau Ø 63 − 120 mm (Typ 7), Ø 32 − 50 mm (Typ 10 Plus)
- umlaufender Fugenverschluss an allen Stoss- und Setzfugen mit Fugendichtband
- feuerverzinktes punktgeschweisstes 6/6/6 mm- bzw. 6/5/6 mm-Doppelstabgitter/Stabgitter
- Maschenweite: 50 x 200 mm (Typ 7), 25 x 200 mm (Typ 10 Plus)
- Feuerverzinkung gemäss EN ISO 12944. Mindestkorrosionsschutzdauer ca. 55 Jahre



Abmessungen LxTxH	Gewicht je Korb	Preis Typ 7 leichtabsorbierend	Preis Typ 10 Plus hochabsorbierend
100 x 50 x 100 cm	ca. 800 kg	452.—/Stk.	_
200 x 50 x 100 cm	ca. 1 600 kg	685.—/Stk.	-
100 x 76 x 100 cm	ca. 1 200 kg	608.—/Stk.	787.—/Stk.
100 x 76 x 120 cm	ca. 1 440 kg	666.—/Stk.	850.—/Stk.
100 x 76 x 140 cm	ca. 1 680 kg	718.—/Stk.	952.—/Stk.
200 x 76 x 100 cm	ca. 2400 kg	918.—/Stk.	1 243.—/Stk.
200 x 76 x 120 cm	ca. 2880 kg	1117.—/Stk.	1 446.—/Stk.
200 x 76 x 140 cm	ca. 3 360 kg	1 245.—/Stk.	1631.—/Stk.
100 x 100 x 100 cm	ca. 1 600 kg	599.—/Stk.	836.—/Stk.
100 x 100 x 120 cm	ca. 1 920 kg	735.—/Stk.	958.—/Stk.
100 x 100 x 140 cm	ca. 2240 kg	808.—/Stk.	1075.—/Stk.
200 x 100 x 100 cm	ca. 3 200 kg	967.—/Stk.	1404.—/Stk.
200 x 100 x 120 cm	ca. 3840 kg	1 220.—/Stk.	1623.—/Stk.
200 x 100 x 140 cm	ca. 4480 kg	1366.—/Stk.	1829.—/Stk.

TVP 7 leichtabsorbierend









«sehr gut»

Gruppe A1

- 0,8

Typ 10 Plus hochabsorbierend

«sehr gut»

Gruppe B3 DL_R - 28 dB

- 32 dB



Schallabsorption Schalldämmung «gering» «sehr gut» Gruppe A3 Gruppe B3 - 0,45 - 3 dB - 31 dB

Schalldämmung

Lärm Schallabsorption

- * Die Leistungserklärungen CE 1488/19 & ETA-19/0451 können bei Bedarf ausgehändigt werden.
- * EMPA-geprüfte FS-Lärmschutzsteinkorb-Typen. Details siehe Website http://laermschutz-steinkorb.ch/de/produkt

